

Szczegółowy opis wyposażenia – GABINET Dyr. Michniewicz

Meble gabinetowe w kolorze orzech ciemny powinny być wykonane w technologii płyty MDF frezowanej i foliowanej na prasach wysokociśnieniowych o zaoblonych krawędziach połączonej z płytą MDF lakierowaną w kolorze głęboki popiel i odpowiadającą jej kolorystycznie płytą wiórową melaminowaną, folia o podwyższonej odporności na zarysowania. Wszystkie meble muszą posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min. 2cm. Płyta użyta do wykonania mebli musi posiadać atest higieniczności wg standardu E-1. Uchwyty metalowe w kolorze satyny, o rozstawie otworów 12,8cm.

W szafach należy zastosować zawiasy puszkowe regulowane nie gorsze niż Hettich, Blum, miękką listwę przymykową w drzwiach oraz podpórki pod półki typu „secura” uniemożliwiające ich przypadkowe wypadnięcie. W szufladkach należy zastosować prowadnice metalowe, łożyskowane nie gorsze niż Hettich, Blum. Zamki w szafach i szufladach z 2 numerowanymi kluczami, w kontenerach centralne z blokadą wysuwu więcej niż 1 szuflady.

Poz. 1



Szafa aktowa 80x42x150 – 2szt.

Korpus szafy należy wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 1,8cm w kolorze głęboki popiel, obrzeże PCV min. 0,2cm w kolorze płyty. Wewnątrz półki z podziałem odpowiadającym podziałowi wg wysokości segregatorów. Półki mocowane na podpórkach *Secura*. Fronty należy wykonać z płyty MDF z zewnątrz pokrytej folią PCV o grubości min. 0,04cm w kolorze orzech ciemny, a od strony wewnętrznej lakierowana w kolorze głęboki popiel. Fronty posiadać powinny miękkie listwy przymykowe. Wymagana regulacja poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi wewnątrz szafy, w zakresie min. 2cm. Ściana tylna wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej w kolorze głęboki popiel. Uchwyty metalowe satynowane 12,8cm. Zamek baskwilowy.

Poz. 2



Wieniec górny do szafy 162x43x5 – 1szt.

Dwie szafy poz. 1 przykryć wspólnym wieńcem wykonanym z łączonych płyt MDF w kolorze orzech ciemny o łącznej grubości 5cm. Spodnia część o grubości 1,2cm, lakierowana w kolorze głęboki popiel, część wierzchnia o grubości 3,8cm pokryta folią PCV o grubości min. 0,04cm. Wieniec powinien posiadać z jednej strony krawędź prosto ściętą, z drugiej strony frezowaną.

Poz. 3



Szafa aktowa 60x50x150 – 1szt.

Szafa powinna być wykonana w technologii i kolorystyce jak poz.1

Poz. 4



Wieniec górny do szafy 62x43x5 – 1szt.

Szafę przykryć wieńcem wykonanym w technologii i kolorystyce jak poz. 2.

Poz. 5



Regał otwarty 35x42x78 – 1szt.

Korpus regału należy wykonać z płyty wiórowej laminowanej o gr. 1,8cm w kolorze głęboki popiel, obrzeże PCV min. 0,2cm w kolorze płyty. Półki z podziałem odpowiadającym podziałowi wg wysokości segregatorów. Półki mocowane na podpórkach *Secura*. Wymagana regulacja poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi wewnątrz regału, w zakresie min. 2cm. Ściana tylna wykonana z 18 mm płyty wiórowej laminowanej w kolorze głęboki popiel.

Poz. 6



Szafa aktowa 40x42x78 – 2szt.

Szafa powinna być wykonana w technologii i kolorystyce jak poz.1

Poz. 7



Wieniec górny do szaf 117x43x5 – 1szt.

Trzy szafy poz. 5 i 6 przykryć wieńcem wykonanym w technologii i kolorystyce jak poz. 2.
